

# Dopomat-Xtreme

## Rengøringsmiddel til maskinel rengøring af industrigulve

- ▲ Stærk alkalisk industrirengøringsmiddel
- ▲ Spontan løsning af industrisnavs, olie og fedt
- ▲ Maskinel fjernelse af fastsiddende snavs
- ▲ Særlig skumdæmpet, derfor kun minimal opskumning selv ved høje koncentrationer
- ▲ Meget god udskilning i spildevand
- ▲ iht. ÖNORM B 5105, afsnit 7.2 egnet til olieudskillere



### Anvendelsesområder

Velegnet på vand- og alkalibestandige overflader i industrien. Må ikke anvendes på linoleum- og gummibelægninger samt på kalkholdige stengulve som marmor og betonsten!

### Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Tilstødende overflader eller genstande skal beskyttes.

### Daglig rengøring (maskinel gulvvask):

Alt efter forurening 100–200 ml til 10 L koldt vand. Forbrug: 1,0–2,0 ml/m<sup>2</sup>.



### Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

### Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, anioniske overfladeaktive stoffer < 5 %, fosfonater < 5 %, alkali, kompleksdannere.  
pH-værdi (koncentrat): ca. 13,5    pH-værdi (brugsopløsning): ca. 12

### Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): GHS05, Fare. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P280 Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder: Sodium Hydroxide (INCI)

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j054010	10 L dunk	60
j054072	200 L tromle	2