Lime 374

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

PRODUKTTYPE Surt Afkalkningsmiddel

ANVENDELSE Lime 374 er et stærkt surt kalk- og rustfjernende rengøringsmiddel til anvendelse på syrebestandige overflader.

Lime 374 er velegnet til brug i institutioner, industri, i svømmeanlæg m.m

Lime 374 anvendes også til afkalkning af kaffe-, vaske- og opvaskemaskiner.

EGENSKABER Lime 374 fjerner effektivt kalkbelægninger.

Må ikke anvendes ufortyndet på ubehandlet aluminium, letmetal legeringer eller på andre ikke syrebestandige materialer.

OPBEVARING Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser.

Opbevaringstemperatur: 0-35°C

Holdbarhed: 36 måneder.

SVANEMÆRKNING Opfylder Nordisk Miljømærke, Svane kriterierne.

SIKKERHED Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

RENGØRING:
Daglig rengøring: 0,5 dl til 10 liter vand.
Kalkstensaflejringer: 1 dl til 1 liter vand.
Indvirkningstid 5-10 minutter.
KAFFEMASKINE:
Fyld beholderen 2/3 med koldt vand og tilsæt 0,5 dl Lime 374 pr. liter vand. Tænd og lad den koge igennem. Gentag behandlingen ved særlig kraftig tilkalkning. Skyl vandbeholderen grundigt og kog maskinen igennem 2 gange med koldt vand.
VASKEMASKINE:
Tilsæt 2 dl Lime 374 i sæbeskål i 4 kg maskine og start den tomme maskine på kogeprogram. Det anbefales at proceduren køres 1 gang om måneden.
OPVASKEMASKINE:
Tøm vandtank og sluk for doseringsanlæg. Fyld maskinen med rent vand og tilsæt Lime 374 til der opnås en brugsopløsning på 2,5% (25 ml pr. liter vand). Start maskinen og lad opløsningen virke ca. 15 min. Tøm vandtank og kontroller for yderligere belægninger. Om nødvendig gentages processen. Ved afslutning skylles maskinen grundigt med rent vand og lufttørres med åbentstående låge. HUSK AT TÆNDE FOR DOSERINGS- ANLÆGGET IGEN.

Må ikke blandes med klorholdige produkter!

PRODUKTDATA

Farve		Farveløs.	
Tilstandsform		Væske.	
Lugt		Uden lugt.	
Vægtfylde		1,05 kg/l	
pH	I leveringstilstand	<1,0	
	I vandig opløsning	5%	~1,5

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400

NOVADAN®